297x654

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

Symbol na rysunku	O01	O02	O03	O04	O05 (narożne)	O06	O07	O08	O09	O10	O11	O12	O13	O14	O15
RODZAJ WYROBU	Ślusarka aluminiowa – parametry wg opisu														
SCHEMAT															
	drzwi otwierane na zewnątrz		drzwi otwierane na zewnątrz								lufcik z możliwością rozwarcia do 90°				drzwi otwierane na zewnątrz
Wymiary w świetle ościeży Sa x Ha [mm]	1150 x 2800	1150 x 2800	2460 x 2800	2460 x 2800	1700 x 2800 – 1700 x 2800	1800 x 1800	2460 x 2700	2460 x 2300	1800 x 1000	1800 x 1000	4500 x 1000	1000 x 1000	1500 x 1800	800 x 1500	1300 x 2800
Wymiar w świetle ościeżnicy Sz x Hz [mm]	wg systemu Mini. światło przejścia skrzydła czynnego 90cm	wg systemu	wg systemu Mini. światło przejścia skrzydła czynnego 90cm	wg systemu	wg systemu	wg systemu	wg systemu	wg systemu	wg systemu	wg systemu	wg systemu	wg systemu	wg systemu	wg systemu	wg systemu Mini. światło przejścia skrzydła czynnego 90cm
oznaczenie skrzydła	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość [szt]	0 1	--- ---	0 2	--- ---	--- ---	0 2	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	1 0	0 1	2 2
Ilość łączna [szt]	1	2	2	6	1	2	2	1	1	5	1	1	1	1	4
Informacje dodatkowe	Szkło bezpieczne. Klamki do lufcików sprowadzić w dół. W drzwiach zastosować klamkę od wewnątrz, i zamek patentowy z pochwytem na zewnątrz Kolor RAL 5010 – powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne		Szkło bezpieczne W drzwiach zastosować klamkę od wewnątrz, i zamek patentowy z pochwytem na zewnątrz Kolor 1xRAL1023 i 1xRAL6018	Szkło bezpieczne Klamki do lufcików sprowadzić w dół. Kolor 2xRAL 9007 i 2xRAL 6018 Kolor 2xRAL 3020 i 1xRAL 5010	Szkło bezpieczne Klamki do lufcików sprowadzić w dół. Kolor RAL 1023 – powierzchnie wewnętrzne Kolor RAL 1023 – powierzchnie zewnętrzne	Szkło bezpieczne W drzwiach zastosować klamkę od wewnątrz i zamek patentowy z pochwytem na zewnątrz. Klamki do lufcików sprowadzić w dół. Kolor RAL 9007 – powierzchnie wewnętrzne Kolor RAL 9007 – powierzchnie zewnętrzne								El30 – kotłownia	

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ FASADOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Symbol na rysunku	F01	F02	F03
RODZAJ WYROBU	Ślusarka aluminiowa – parametry wg opisu		
SCHEMAT			
			drzwi otwierane na zewnątrz (180°) / drzwi otwierane na zewnątrz (180°)
Wymiary w świetle ościeży Sa x Ha [mm]	6000 x 3000	6000 x 2600	12300 x 3400
Wymiar w świetle ościeżnicy Sz x Hz [mm]	wg systemu	wg systemu	wg systemu Mini. światło przejścia skrzydła czynnego 90cm+30cm, otwierane na ścianę (180°)
oznaczenie skrzydła	L P	L P	L P
Ilość [szt]	--- ---	--- ---	--- ---
Ilość łączna [szt]	3	1	1
Informacje dodatkowe	Ramy i listwy dekoracyjne w trzech różnych kolorach z profili aluminiowych 25x15mm naklejonych na szybę od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia Stały rozstaw słupków głównych Klamki do lufcików sprowadzić w dół. Szkło bezpieczne Kolor RAL 1023, RAL 3020, RAL 6018 – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne	Listwy dekoracyjne w kolorze z profili aluminiowych 25x15mm naklejonych na szybę od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia Stały rozstaw słupków głównych Klamki do lufcików sprowadzić w dół. Szkło bezpieczne Kolor RAL 5010 – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne	Łamacze światła szerokości 20cm w rozstawie co 19cm. Kolorystyka w formie tęczy (każdy poziom w innym kolorze) Stały rozstaw słupków głównych w części stałej fasady Środkowa część fasady, na wysokości słupa, w formie blendy z wewnętrznym szkłem emaliowanym. W drzwiach zastosować klamkę od wewnątrz i zamek patentowy z pochwytem na zewnątrz. Klamki do lufcików sprowadzić w dół. Szkło bezpieczne Kolor RAL 9007 – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne ramy Kolor łamaczy światła od góry – RAL 3020, RAL 2003, RAL 1023, RAL 6018, RAL 5012, RAL 5010, RAL 4016 (pozostałe elementy konstrukcji RAL 9007)

RAL 3020
RAL 2003
RAL 1023
RAL 6018
RAL 5012
RAL 5010
RAL 4016
RAL 9007

RA01

RAMA ALUMINIOWA SPAWANA POWLEKANA W KOLORZE "ZŁOTY BĄB–DREWNO" – 2 sztuki.



UWAGA:
W jednej z ram lewy skrajny słupek krótszy o 50cm, ze względu na ogniomurek dachu zielonego.

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Symbol na rysunku	Dz01	Dz02	Dz03	Dz04	Dz05
RODZAJ WYROBU	Ślusarka aluminiowa – parametry wg opisu				
SCHEMAT					
	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz	drzwi prawe otwierane na zewnątrz drzwi lewe otwierane do wewnątrz	drzwi otwierane na zewnątrz
Wymiary w świetle ościeży Sa x Ha [mm]	1500 x 2700	1500 x 2700	1950 x 2700	1050 x 2100	1050 x 2400
Wymiar w świetle ościeżnicy Sz x Hz [mm]	wg systemu Mini. światło przejścia skrzydła czynnego 90cm	wg systemu Mini. światło przejścia skrzydła czynnego 90cm	wg systemu Mini. światło przejścia skrzydła czynnego 90cm	wg systemu Mini. światło przejścia 90cm	wg systemu Mini. światło przejścia 90cm
oznaczenie skrzydła	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość [szt]	1 1	3 0	0 1	1 1	0 1
Ilość łączna [szt]	2	3	1	2	1
Informacje dodatkowe	Zamki podwójne, system domofonowy, samozamykacz Szkło bezpieczne Kolor RAL 9007 – powierzchnie wewnętrzne Kolor RAL 9007 – powierzchnie zewnętrzne				El30AP – kotłownia

ZASADA KSZTAŁTOWANIA BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH STAL NIERDZEWNA



UWAGA!
1. Przed zamówieniem i montażem drzwi oraz okien sprawdzić na budowie wymiary otworów w świetle ościeży.
2. Parapety zewnętrzne aluminiowe powlekane w kolorze ram okiennych.
3. Parapety wewnętrzne drewniane w kolorze jasny dąb (dąb bielony).
4. Rysunek rozpatrywać w całości z pozostałą częścią dokumentacji.
5. Wszelkie niejasności skonsultować niezwłocznie z projektantem i/lub kierownikiem budowy.

Ul. W. Łokietka 9/3, 67-200 Głogów. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80, e-mail: proma-bud@wp.pl
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROMA-BUD Adam Mikołajczak

		Branża:	Nr rys.	Skala:
		BUDOWLANKA	U1	1:75
Obiekt:	Budynek Przedszkola	Stadium:	Data:	
Lokalizacja:	Jaczów, gm. Jerzmanowa, dz.nr 617/4	P.B.	08.2018	
Nazwa rysunku:	Zestawienie stolarki – zewnętrznej	Upr. bud.	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	95/79/Zg spec. architekt.		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Ostrowski	LOIA/38/2010 spec. architekt.		