297x500




SF1 – Ściana fundamentowa
- folia kubełkowa – warstwa drenażowa
- styropian XPS gr.14cm na kleju
- hydroizolacja pionowa powłokowa
- ściana fundamentowa żelbetowa C20/25 gr.24cm
- hydroizolacja pionowa powłokowa
- grunt nasypowy zagęszczony mechanicznie

SF2 – Ściana fundamentowa
- folia kubełkowa – warstwa drenażowa
- hydroizolacja pionowa powłokowa
- ściana fundamentowa żelbetowa C20/25 gr.24cm
- hydroizolacja pionowa powłokowa
- grunt nasypowy zagęszczony mechanicznie

SC1 – Ściana cokołowa – ~30cm p.p.t.
- tynk mozaikowy na warstwie kleju z zatopioną siatką zbrojącą
- styropian XPS gr.14cm na kleju
- hydroizolacja pionowa powłokowa
- ściana fundamentowa żelbetowa C20/25 gr.24cm
- hydroizolacja pionowa powłokowa
- grunt nasypowy zagęszczony mechanicznie

SZ1 – Ściana zewnętrzna nadziemia
- tynk cienkowarstwowy silikatowy strukturalny 2mm
- styropian EPS70 0,033 gr.18cm
- bloczki silikatowe E24 i E24S – 24cm
- tynk cem.–wap. 1,5cm

SZ2 – Ściana zewnętrzna – żelbet
- ściana żelbetowa z betonu architektonicznego gr.24cm

SD1 – Stropodach niewentylowany
- warstwa ochronna UV
- papa SBS zgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2mm
- papa SBS zgrzewalna podkładowa gr. 4,0mm
- warstwa spadkowa styropian EPS100 0,036 W/mK gr. 0–52(57)cm
- styropian grafitowy EPS100 0,030 W/mK dwuwarstwowo gr. 20cm
- papa SBS zgrzewalna gr. 2,4mm – parpizolacja
- gruntujący roztwór asfaltowy modyfikowany kafczukiem SBS
- strop gestożebrowy prefabrykowany gr. 20cm
- tynk cem.–wap. / sufit podwieszany

S1 – Strop nad niskim parterem
- płytki gresowe na kleju / wykładzina pcv lub dywanowa na wylewce samopoziom. –2cm
- beton posadzkowy, dylatowany – 6cm
- folia budowlana na zakład
- styropian EPS200 gr 5cm
- strop gęstożebrowy prefabrykowany np. TECHNOBETON – gr.20cm
- sufit podwieszany

P1 – Podłoga na gruncie
- płytki gresowe na kleju / wykładzina pcv lub dywanowa na wylewce samopoziom. –2cm
- beton posadzkowy, dylatowany – 6cm
- folia budowlana na zakład
- styropian EPS200 0,035 – gr 12cm
- hydroizolacja pozioma 2x folia PE
- płyta betonowa C12/16 zbrojona siatką ø6 15/15 – gr.15cm
- piasek zagęszczony mechanicznie

DZ1 – Dach zielony
- substrat ziemny ekstensywny gr. 12cm
- włóknina filtracyjna
- płyta akumulacyjno–drenażowa gr. 2cm
- warstwa ochronna włóknina 300g/m2
- folia odporna na przerastanie korzeni EDPM
- papa SBS podkładowa zgrzewalna gr. 5,0mm z dodatkiem środka zabezpieczającego przed przerastaniem korzeni.
- papa SBS podkładowa samoprzylepna gr. 2,5mm
- warstwa spadkowa styropian EPS 100 0,036 W/mK gr. 0–25cm
- styropian grafitowy EPS 100 0,030 W/mK gr. 20cm
- papa podkładowa zgrzewalna z warstwą aluminium – paroizolacja
- gruntujący roztwór asfaltowy modyfikowany kafczukiem SBS
- płyta stropowa żelbetowa monolityczna – gr.15cm
- tynk cem.–wap. / sufit podwieszany

TZ1 – Taras ocieplony
- płytki gresowe na kleju
- beton posadzkowy dylatowany – gr. 9cm
- pokrycie dwuwarstwowe z papy
- styropian EPS200 0,035 – gr. 20cm
- paroizolacja pozioma powłokowa
- płyta stropowa żelbetowa monolityczna – gr. 15cm
- tynk cem.–wap. / sufit podwieszany

TZ2 – Taras nieocieplony
- płytki gresowe na kleju
- beton posadzkowy dylatowany – gr. 9cm
- pokrycie dwuwarstwowe z papy
- styropian EPS200 0,035 – gr. 10cm
- paroizolacja pozioma powłokowa
- płyta stropowa żelbetowa monolityczna – gr. 20cm
- tynk cem.–wap. / sufit podwieszany
- styropian EPS200 0,035 – gr. 10cm
- tynk cienkowarstwowy silikatowy strukturalny 2mm

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1: 750




Ul. W. Łokietka 9/3, 67–200 Głogów. Tel. 608594496 tel/fax 76 852–70–80, e–mail: proma–bud@wp.pl

| AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROMA-BUD ADAM MORDARSKI | Branża: | Nr rys. | Skala: |
|---|---|---|---|
| | ARCHITEKTURA | A6 | 1: 75 |
| Obiekt: | Budynek Przedszkola | Stadium: | Data: |
| Lokalizacja: | Jaczów, gm. Jerzmanowa, dz.nr 617/4 | P.B. | 03.2018 |
| Nazwa rysunku: | PRZEKRÓJ 2–2 | Upr. bud. | Podpis: |
| Projektant: | mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak | 95/79/Zg spec. architekt. | |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Paweł Ostrowski | LOIA/38/2010 spec. architekt. | |