


Kryterium prostego budownictwa murowanego (rzut parter)	
Powierzchnia stropu	- 53,92 m ² - 30 %
Powierzchnia ścian pionowych	- 14,73 m ² - 2,76 %
Powierzchnia ścian poziomych	- 19,16 m ² - 3,59 %




UWAGI:


1. Poziom posadowienie: rzędna -5,20m w 137,02m pkt.
2. Ławy należy wykonać monolitycznie w celiści betoniarzów.
3. Ściany fundamentowe zabetbowe monolityczne.
4. Słupy fundamentowe zbroić górną i dolną siatką #12 oczko 15x15cm.
5. Pod ławaniami obłożyć warstwą pospikową z dwóch warstw papy izolacyjnej (na suchno) na podkładzie z betonu C8/10 (B10), gr. 10 cm, zatartym na gładko.
6. Okładzina betonowa gr. 5cm - ławy i 2,5cm - ściany i słupy.
7. Pięty, tarczki miążskowo na zakotwić min. 60d (96 cm dla #6).
8. W jednym przekroju poprzecznym dopuścić się połączenie maksymalnie 40% prętów.
9. Zbrojenie naroży zgodnie z zasadami dla zbrojenia elementów konstrukcyjnych rozciąganych.
10. Przed betonowaniem ław fundamentowych osadzić stalowe pręty zbrojenowe ścian trzepali i słupów.
11. Wykop chronić przed zalaniem wodą.
12. Rysunek należy rozprzestrzenić ściśle z pozostałą częścią dokumentacji.
13. Poszczególne wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiałów.
14. Wszelkie niejasności skonsultować z projektantem.

TRZPIENIE
SKALA 1:30
NR10







T2	L=4,73mb	-	Lc=33,11mb
T4	L=9,43mb	-	Lc=47,15mb
T6	L=4,60mb	-	Lc=27,60mb



TRZPIENIE
SKALA 1:30
T1 L=4,37mb - Lc=8,74mb
T3 L=8,30mb - Lc=24,90mb





Beton:	C20/25 (B25)
Stål:	A-IIIIN (B500SP)
Otulina:	50 mm i 25 mm



Ława kotwiczna K1 30x40 – 52,65mb
SKALA 1:30

ZASADA KSZTAŁTOWANIA ZAKOTWIENIA ZBROJENIA
ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW ROZCIĄGANYCH
DLA ŚREDNICY PĘTÓW ZBROJENIOWYCH #16 – (60d)

[illegible]